

PrestandadeklARATION: **DOP-1965-A4OBH**

Produkt:

Ingjutningshylsa med rostfri syrafast hylsa svetsad mot obehandlad plåt i kolstål.

Märkning och identifiering:

Etikett/följesedel är märkt med "Hylsa 1965 CR", dimension, och "A4/obeh"

Ex. Hylsa 1965 CR M16x50 A4/Obeh

Avsedd användning:

Hylsan gjuts in i betong och fungerar som en fästpunkt.

Tillverkare:

Pretec AB

Barnebergsgatan 10-14, 442 40 Kungälv

Telefon: 0303 - 35 19 00

E-post: order@pretec.se

Webbsida: www.pretec.se

System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

Certifiering:

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har genomfört en första revision och bedömning av produktionskontrollen samt löpande uppföljning av produktionskontrollen enl. System 2+ och har löpande utfärdat certifikat för produktionskontroll (FPC) nr: 2296/CPR/685.

Prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Geometriska data (toleranser för mått och form)	Geometriska toleranser enligt komponentspecifikation. Gängdiameter enligt SS-ISO 965-2, toleransklass 6H.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svetsbarhet	NPD	
Brottseghet	NPD	
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1.	
Frigörande av kadmium	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Beständighet	Hylsa: 1.4404/1.4432, CRCIII enl. EN 1993-1-4:2006+A1:2015. Plåt: NPD, obehandlad S235JR.	
Utförandeklass	EXC2 eller enligt ordererkännande.	
Bärförmågeegenskaper	Tillverkad enligt komponentspecifikation PTC-042-1 och SS-EN 1090-2, EXC2.	

Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med de specificerade egenskaperna som anges i tabellen.

Denna prestandadeklaration har upprättats under ensamansvar av ovannämnda tillverkare.

Kungälv 28.05.2024, Signerat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD