

Avstyvningsvinkel PC-Coat



Avstyvningsvinkel används tillsammans med väggbultar, tekniska bultar och dränbultar.

Den används enligt konstruktörens/beställarens anvisningar för att styva upp bultar längre än angiven längd. Normalt avstånd mellan hålen är 250 mm. För vinkel 90x90x10, 125x125x12 och 160x160x14 är c-c-avståndet mellan hålen för L-klammer 125 mm.

Detta uppfyller kravet på maximalt avstånd på 150 mm från yttersta L-klammer till respektive väggelement/berg på ett enkelt sätt. Mellan ytterpunkterna på avstyvningsvinkeln kan L-klammer monteras med ett c-c-avstånd på 250 mm. Maximalt åtdragningsmoment för M12 vinkelbult är 70–80 Nm.

Lagerprogram	Tillhörande L-klammer:	Passar till kamstålsbult:	Passar till gängstång:
Vinkel 50x50x5 L=5750	M10x46	Ø16 og Ø20	M20
Vinkel 70x70x7 L=5750	M12x72	Ø20	M20 & M24
Vinkel 90x90x10 L=5750	M12x72	Ø25 og Ø32	M27, M30 & M33
Vinkel 125x125x12 L=5750	M12x72, M12x80/90	Ø25 og Ø32	M27, M30 & M33
Vinkel 160x160x14 L=5750	M12x72, M12x80/90	Ø25 og Ø32	M27, M30 & M33

Teknisk information

Material: S235JR (Q235B)

Ytbehandling

Varmförzinkning utförs i enlighet med EN ISO 1461 och epoxipulverlackering enligt EN 13438. (för mer detaljerad information om PC-Coat. Se Broschyren "Pretec – PC-Coat" på hemsidan. [www.pretec.se/Teknik/Kataloger & Dokument/Kataloger](http://www.pretec.se/Teknik/Kataloger&Dokument/Kataloger))

Tillbehör

L-klammer M10x46, M12x72, M12x80/90. Kamstålsbult, gängstång.