

Wire till upphängning / Bardunwire



Wiren används för olika statiska kraftöverföringar, där hög brottlast och hög elasticitetsmodul önskas. Vanliga användningsområden är upphängning av temporärt ventilationssystem i tunneln. Normalt spänns wiren upp i tunneltak med upphängningsbultar. Ventilationssystemet fäst därefter på wiren med karbinkrokar.

Lagerprogram:

Wiren är 7,2mm
250 meter/rulle.

Teknisk information:

Tråduppbyggnad: - 12x1,80mm
Nominellt tvärsnitt: 30mm²
Tråd hållfasthet: 1570 N/mm²
Min. Brottlast: 43 kN
Levereras efter GB / T20118

Inte godkänd för lyft

Specifikationer:

Diameter x dimension x area x kg/m
Ø7,2 – 12x1,80mm – 30mm² -0,24

Korrosionsskydd:

Varje tråd är varmgalvaniserad för vridning. Beläggningstjocklek min 100 g/m²

Tillbehör:

Upphängningsbult M20x600, wireklämma, Karbinkrok DIN 5299.

Suspension wire



Spiral cable is used for various applications requiring a high tensile strength and a high modulus of elasticity. Often used for temporary suspension of ventilation systems during construction of tunnels. Common practice is to fasten the ventilation system onto the suspended wire by use carabiner clips.

Stock programme:

Nominal diameter 07,2 mm
250m per roll

Technical information:

Construction: 12x1,80 mm
Wire grade: 1570 N/mm²
Minimum breaking strength: 43 kN
Supplied according to GB / T 20118

Not approved for lifting

Specifications:

Diameter x dimensions x area x kg/m
07,2 - 12x1,80 mm - 30mm² - 0.24

Corrosion protection:

Each wire is hot dip galvanized prior to stranding. Coating mass min 100 g/m².

Accessories:

Suspension bolt M20x600, wire clamps, Carabiner DIN 5299.