

Gängstänger (HGS) S355J2



Helgängad stång (HGS) till tekniska montage.

Lagerprogram

Dimension: M12 – M36.

Standardlängder: 1000, 2000, 3000mm

Kan levereras kapat enligt önskemål, eller i andra längder och dimensioner på förfrågan.

Teknisk information

Helgängad stång (HGS) i material S355J2 Gängor är kallvalsade.

Utförande och mekaniska egenskaper enligt DIN 976 och ISO 898-1.

Toleranskvalitet: medium (grovgänga)

Toleransklass: 6g

Korrosionsskydd

Kan levereras i följande utföranden:

obehandlat (Obch) eller varmförzinkat (FZV).

Tillbehör

Mutter ISO 4032-8, Bricka ISO 7089, Hylsa B1000-8

Fully threaded rod S355J2



Fully threaded rod for technical installations.

Stock program

Dimension: M12 – M36.

Standard length: 1000, 2000, 3000mm

Can be delivered cut to size, or in other lengths or dimensions upon request.

Technical information:

Fully threaded rod in material S355J2 with cold rolled threads. Dimensions and mechanical characteristics in accordance with DIN 976 and ISO 898-1.

Tolerance quality: medium (coarse thread)

Tolerance class: 6g

Corrosion protection

Can be supplied in the following versions:

Plain or Hot dip galvanized (HDG).

Accessories

Nut ISO 4032-8, Washer ISO 7089, Coupler/Sleeves B1000-8.