

PD55 Rör 55x14x3050



PD55-rören har en utvändig gänga i ena änden och en invändig gänga i andra änden. Rören kan enkelt skarvas ihop med stånghantering på borrhög för att kunna utföra borrhög av borrhög till valfri längd. Vanligtvis 15 eller 18 meter.

Teknisk information

Gänga: T45, vänster

Längd: 3050mm

Utvändig diameter: 55mm

Godstjocklek: 14mm

Material: E470 eller S460 (enligt beställning)

Korrosionsskydd

PD55-rör levereras obehandlade.

Mot förfrågan går PD55-rören även att få i varmförzinkat eller PC-Coat.

PC-Coat: Varmförzinkning utförs i enlighet med EN ISO 1461 och epoxipulverlackering enligt EN 13438.

(för mer detaljerad information om PC-Coat. Se Broschyren "Pretec – PC-Coat" på hemsidan.

www.pretec.se/Teknik/Kataloger & Dokument/Kataloger)

PD55 Pipe 55x14x3050



The PD55 pipes have an external thread at one end and an internal thread at the other. The pipes can be easily joined together using rod handling on the drill rig to enable drilling of a bore string to any desired length – typically 15 or 18 meters.

Technical Information

Thread: T45, left-hand

Length: 3050 mm

Outer diameter: 55 mm

Wall thickness: 14 mm

Material: E470 or S460 (as per order)

Corrosion Protection

PD55 pipes are delivered untreated.

Upon request, PD55 pipes can also be supplied in hot-dip galvanized or PC-coated.

PC-Coat: Hot-dip galvanizing is performed according to EN ISO 1461 and epoxy powder coating according to EN 13438.

(For more detailed information about PC-Coat, see the brochure “*Pretec – PC-Coat*” on the website: [www.pretec.se/Teknik/Kataloger & Dokument/Kataloger](http://www.pretec.se/Teknik/Kataloger&Dokument/Kataloger))