PTB 500/550, 555/700

Pretec grundstag (PTB) finns i en mängd olika styrkor för att möta olika krav i olika projekt. PTB kan användas till grundförstärkning, spontförstärkning, bergförstärkning m.m.
Ett stag av denna typ ger många fördelar:

- Enkel längdjustering tack vare den T-gänga längs hela stångens längd.
- Förkortning genom kapning eller förlängning med tillbehör så som skarvhylsa är också möjligt direkt på byggarbetsplatsen.
- Lättare montage av mutter eller skarvhylsa jämfört med standardgängor.
- Den grova gängan är motståndskraftig mot hård hantering och smuts, eftersom den rengör sig själv vid montering.

Lagerprogram	**Dimension (Ømm)**	**Lagervara**	**Beställningsvara**
PTB Ø16 L= xxx 500/550 Obeh.	16		x
PTB Ø20 L= xxx 500/550 Obeh.	20		x
PTB Ø25 L= xxx 500/550 Obeh.	25		x
PTB Ø28 L= xxx 500/550 Obeh.	28		x
PTB Ø32 L=12000 500/550 Obeh.	32	x	
PTB Ø36 L= xxx 500/550 Obeh.	36		x
PTB Ø40 L= xxx 500/550 Obeh.	40		x
PTB Ø43 L=12000 500/550 Obeh.	43	x	
PTB Ø50 L=12000 500/550 Obeh.	50	x	
PTB Ø57,5 L= xxx 500/550 Obeh.	57,5		x
PTB Ø63,5 L= xxx 500/550 Obeh.	63,5		x
PTB Ø75 L= xxx 500/550 Obeh.	75		x

Kan kapas till önskad längd.
Andra dimensioner och längder utöver lagervaror mot förfrågan.

Dokumentet presenteras utan ansvar för eventuella fel.
Innehållet kan ändras utan förvarning.

Teknisk information

Gänga: Vänster, varmvalsad.

Ytbehandling: Obehandlat.

Leverans av stag med korrosionsskydd mot förfrågan, ex föringjutna, varmförzinkade eller med coating (tvåkomponents epoxiprimer).

Nominal diameter (d) (mm)	Maximal diameter (d) (mm)	^{R}p0,2 (min) MPA	Load at Yeild (min)	^{R}m (min)	Ultimate load (min) (kN)	Elongation A_{gt} (min)	Weight (kg/m)
16	17,9	500	100	550	110	6%	1,58
20	22,4		157		172		2,47
25	27,9		246		270		3,85
28	31,2		3088		339		4,83
32	35,7		402		442		6,31
36	41		510		560		7,99
40	44,6		629		691		9,87
43	48		726		799		11,40
50	55,6		982		1078		15,41
57,5	63	555	1441	700	1818	5%	20,38
63,5	69		1758		2217		24,86
75	81,5	500	2209	550	2430		34,68

Dokumentet presenteras utan ansvar för eventuella fel.
Innehållet kan ändras utan förvarning.