

Injekteringsrör lågtryck



Injekteringsrör för mekaniskt montage av Pretec Packer. Används för att montera och injektera engångs- eller flergångspackers. Packern spänns åt med momentnyckel eller mutterdragare. Injekteringsröret levereras färdig att användas med monterad kulventil (PN63) och snabbkoppling (1/2"). Injekteringsröret är försett med en roterbar säkerhetsögla i stål för att vid behov ha möjlighet att förankra rör med kätting eller liknande i berget.

Lagerprogram:

0,5m
1,0m
1,5m
2,0m
3,0m
4,0m
6,0m

Teknisk information:

Rekommenderat maxtryck 50 bar. Innerrör 21x3 mm med G 1/2" rörgänga för montage av packer. Åtdragningsmutter i dimension M20x50. Gängpartiet på innerröret levereras infettat och skyddas av en plastkopp. Injekteringsröret är i obehandlat utförande.

Rekommendation:

Stå inte bakom borrhål eller injekteringsröret när injektering pågår. Vid behov finns möjligheten att med hjälp av säkerhetsbygeln säkra injekteringsröret i berget med en kätting eller liknande. Före injekteringsröret monteras av när injektering är klar bör bruket «vila» och injektionstrycket bör vara tillräckligt lågt.

Se montageanvisning för korrekt användning av packer och injekteringsrör.

Tillbehör:

Pretec engångspacker för lågtryck (PSU-PX) eller flergångspacker (PMU).