

Kamstålsklämma



Kamstålsklämmen används till att klämma två stycken kamstålbultar i kryss.
Klämman levereras tillsammans med L-klammer M12x80x90, mutter och bricka på var sin ände.

Passar att klämma kamstål:

Ø16/Ø16 – Ø16/Ø20 – Ø20/Ø20 – Ø20/Ø25 – Ø25/Ø25.

Detta gäller i samband med stärkande av tekniska bultar.

Lagerprogram

Kamstålsklämma 16-25 PCC

Kamstålsklämma 16-25 A4

Teknisk information

Material vinkel: S235JR (Q235B) med PC-Coat. Eller syrafast stål: 1.4404

Material vinkelbult: 1.4404

Mutter: DIN 934 A4

Bricka: DIN 125 A4

(för mer information om PC-Coat. Se Broschyren "Pretec – PC-Coat" på hemsidan.
www.pretec.se/Teknik/Kataloger & Dokument/Kataloger)

Installation

Vid åtdragning av muttern ska särskild försiktighet iakttas för att undvika deformation av fästet.
Användning av Loctite eller annan lämplig låsmetod rekommenderas för att säkerställa att muttern inte lossnar med tiden.

Klämmor som utsätts för vibrationer bör genomgå visuell kontroll minst en gång per år.

Vid upptäckt av skador eller funktionsbrister ska klämman omedelbart bytas ut.

Tillbehör

Kamstålsbult Ø16 – Ø25

Gängstång M16 – M24

Loctite eller liknande.