

Sfärisk bricka för NC-Bult



Brickan används till NC-bult (M20/M22/M24/M33) med kula $\varnothing 55$ eller $\varnothing 67$ mm.

Bulten ändförankras vid montage med expansionshylsan och gjuts sedan in.

Brickan kan ta vinkelavvikelser upp till 30° (Gäller inte för bricka med dimension $\varnothing 65/190 \times 10$ som inte har ett skråställt hål).

Lagerprogram /Teknisk information	Tjocklek (mm)	Vikt (kg)
Sfärisk bricka $\varnothing 55/150 \times 5$ (NC-20)	5	0,7
Sfärisk bricka $\varnothing 55/190 \times 5$ (NC-20)	5	1,1
Sfärisk bricka $\varnothing 55/150 \times 6$ (NC-22)	6	0,7
Sfärisk bricka $\varnothing 55/190 \times 6$ (NC-22)	6	1,3
Sfärisk bricka $\varnothing 62/210 \times 10$ (NC-33)	10	2,1
Sfärisk bricka $\varnothing 65/190 \times 10$ (NC-33)	10	2,7

Ytbehandling

PC-Coat.

Varmförzinkning utfört enligt NS-EN-ISO 1461 och epoxi pulverlack utfört enligt NS-EN 13438.

För ytterligare specifikation se datablad om PC-Coat.